

VA-AM8020

ОСНОВНОЕ



Номер в госреестре СИ РФ
82757-21

Фиксация текущего MIN/MAX
значений
есть

Одновременное измерение
двух показателей
есть

Подсветка дисплея
есть

Индикаторы
удержание текущего изм/
низкого заряда батарей/
MAX и MIN значения/
единиц измерения/
есть

Непрерывный режим работы
и автооткавтоотключение
есть

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кейс для переноски;
2. Наручный ремешок;
3. Анемометр;
4. Батарея 1,5 В AAA – 3 шт.;
5. Защитная крышка;
6. Гарантийный талон;
7. Руководство по эксплуатации



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗМЕРЕНИЕ	СКОРОСТЬ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА	ТЕМПЕРАТУРЫ
Диапазон измерений:	0,4 – 20,0 м/с, 80 – 4000 футов/м	-10°C +50°C, +14°F +122°F
Единицы измерения	м/с, км/ч, футы/м, мили/ч, узлы, Бофорт	°C, °F
Погрешность	±(0,3 м/с + 0,02xV*)	±1,5°C в диапазоне -10...0°C/ ±1,0°C в диапазоне 0...+50°C
Разрешение	0,1 м/с	0,1°C, 0,1°F
Дисплей	2-строчный, ЖК, высотой 38 мм	

Данные могут быть изменены

V&A ® ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»
Ltd 143440, г. Красногорск, деревня Путилково,
МКАД 69 км, БП "Гринвуд", с. 31, этаж 1, офис 21
Тел: +7 (499) 130-23-76
e-mail: sales@va-rus.ru
сайт: www.va-rus.ru