



МАГНИТОМЕТР МХ-10



## Назначение

Измерение индукции постоянных магнитных полей малой интенсивности;

Контроль остаточной намагниченности изделий, в частности, контроль остаточной намагниченности торцов труб перед проведением сварочных работ.

## Отличительные особенности

*Компактность  
Автономность  
Максимальная простота в обращении  
Энергосберегающий режим*

## Технические характеристики

Дата производства	до 1.11.2013	с 1.11.2013
Диапазон измерений, мТл	0,1...19	0,1...100
Погрешность измерений, Мтл, не более	0,05(1+В <sub>i</sub> )	0,05+0,02В <sub>i</sub> ,
	где В <sub>i</sub> - измеренное значение индукции	
Электропитание	1 батарея или аккумулятор РРЗ	
Ток потребления, мА, не более	8	15
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+50	
Габариты электронного блока, мм	120x60x25	
Габариты преобразователя, мм	18x192	

\* Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.002.A №52768  
Для приборов, произведенных с 1.11.2013

## ЗАО "НИИИИ МНПО "СПЕКТР"

119048, Россия, г.Москва, ул.Усачева, д.35, стр.1

Tel: +7(499) 245-5618

Fax: +7(495) 933-0295

Web: <http://www.nio12.ru>

e-mail: [info@nio12.ru](mailto:info@nio12.ru)

# НИО-12